客衣制服干洗安全操作规程

一、开机准备

1、打开冷却水间门、电源、蒸气开关。

2、检查机器动作是否正常。

3、检查干洗机各池缸的千洗池分布情况。

4、检查滚筒是否有遗留物。

二、衣物分类

1、确认衣物是否适合千洗。

2、按衣物颜色深浅分类洗涤。

3、不同质地的衣物分别洗涤。

4、不宜洗涤的衣扣、饰物先拆下来然后洗涤。

5、有重污债的衣物要预先处理，再洗涤。

三、装机洗涤

1、将分类好的衣物入机，关门时注意机门不能夹住衣物。

2、装载量不能超过千洗机设计容量。

3、衣物装入时要防止互相钩连。

4、千洗甩千要根据面料、质地选用不同的时间。

5、干洗机供干温度不能高于 60℃，衣物供干后一定进行冷却。

四、干洗机洗涤程序操作

注：每个按键均为重复键，即按一下为开再按一下为关。

1、按开门键，打开机门，放入被洗衣物，关门并再按开门键。

2、按键 F2、键 START（进入手动操作状态）。依次按键 IE 开，键 E 开， 键 12E 开和 M1 开、键 M2 开。干洗溶剂被泵从 1 号自由式经过滤器抽入外缸， 同时转笼开始间歇的正反旋转，当

外缸中的溶剂位达到洗涤要求时，按 4E 开， 键 1E 关。此时，溶剂在外缸停翻转洗涤。

3、洗涤进行 7—12 分钟后，按键 5E 开，此时键 12E 自动关闭）和键 8E 关进行排液。

4、排液约 1 分钟后，按 M4 开进入高速甩干。甩干一般需要 3—5 分钟。

5、在甩干剩最后 1 分钟时，按键 14E 开和键 M5 开进入预热。

6、按 M1 关、键 M4 关、键 4E 关和键 5E 关，再按键 M6 开进入供干。约 2 分钟后按键 M2A 开使转笼不间断地单向旋转。

7、结束供干时，按键 15E 开进行冷却。（此时 14E 自动关闭），冷却过程需 5—8 分钟。

8、按键 STOP 和开门键，30 秒后开门取衣。注：每个按键均为重复键， 即按一下为开，再按一下为关。如要 2 号油缸的溶剂进行洗涤，把 1E 改为 2E， 排液到 2 号油缸，把 5E 改为 6E。

五、出机

1、待机器完全停转后方可打开机门。

2、取出衣物装入干净的布草车内。

3、发现有未洗净的衣物应重洗。

4、检查机内有否遗留物。