灭火器安全操作规程

一、适用范围：

适用于企业灭火器的使用操作指导。

二、目的

指导正确使用灭火器、消防栓，确保灭火器、消防栓保持持续正常使用能力。

三、内容

（一）手提式干粉灭火器使用方法及注意事项：

1)灭火器使用前，必须检查压力是否有效；

2)将灭火器上下用力摆动几次；

3)拔掉保险销，一手握住提把，另一只手握紧喷管，迅速前往着火点 2-3 米左右距离，对准火焰根部，用力按下压把开关，直至喷射灭火剂；

4)由远及近左右扫射向前推进将火扑灭；

5)一旦火扑灭后，立即放松压把，灭火剂停止喷射；

6)注意事项：

A、手提干粉灭火器必须竖立使用；

B、保险销拔掉后，喷官口禁止对人，以防伤害；

C、灭火时，操作者必须处于上风向操作；

D、注意控制灭火点的有效距离和使用时间。

（二）推车式干粉灭火器使用方法及注意事项

1)推车式灭火器必须两协同操作使用；

2)灭火器使用前，先检查压力是否有效，再检查喷枪、软管及接口是否密 封完好、无损；

3)一人先将车把前后颠覆几次，确认干粉有效松动后，则命令另一人迅速 手持喷枪施展软管往前拉开，并双手紧紧握喷枪作灭火扑

救的战斗姿势；

4)推车者将车子移至离火场 8 至 10 米的上风处停稳，拔掉保险销，做好开 启阀门的准备；

5)当听到前方一声令下，后者立即打开阀门，前者扣动喷枪板机，对准火 焰根部喷射，由远渐近、左右扫射向前推进将火扑灭；

*6)*火灭后，将阀门关闭，灭火剂停止喷射。

*7)*注意事项

A、软管展开不得有弯折现象；

B、快速移动灭火器时，人在前面拉着车子往前行进；

C、到达火场后，推车者应判断现场情况，占据有利地形，便于机动灵活应战；

D、两人配合操作，协调须一致，以便随时调整方位，应付火情变化；

E、喷枪口严禁对人，以防止意外伤害。

（三）手提式二氧化碳灭火器使用方法

二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600 伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时，应首先将灭火器提到起火地点，放下灭 火器，拔出保险销，一只手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器，应把喇叭筒往上扳 70–90 度。使用时，不 能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火 器时，在室外使用的，应选择上风方向喷射；在室内窄小空间使用的，灭火后操 作者应迅速离开，以防窒息。