脚手架安全操作规程

1.搭设脚手架的材料必须是经检验合格的，有变形，裂纹等缺陷的脚手架架 杆，连接件和紧固件严禁使用，脚手架的紧固件，连接件不得以焊接方式修复。

2.脚手架的基础地面必须平整，夯实，坚硬，其金属基板必须平整，不得有 任何变形，地面较松软时必须使用扫地杆或垫板以增大受力面和增大稳定性。

3.所有脚手架必须按有关标准和法规搭设(脚手架要横平竖直，跨度和间距要符合规范要求)。无论脚手架搭设到何种高度都不允许出现不稳定状况。

4.脚手架上的跳板必须铺设整齐，宽度，长度应保持一致^特殊部位除外^。 任何脚架上的跳板必须固定牢固，平台面上不得有较大孔洞^特殊部位除外^。

5.脚手架作业平台必须安全护栏，护栏高度为910mm-1150mm。作业平台要保持清洁。

6.脚手架必须安装上下行梯子。

7.搭设高空作业脚手架必须经监督人员检查认可，合格后挂牌方可使用。

8.脚手架严禁超载270kg/㎡，电焊把线与接地线严禁搭在钢脚手架上。尽可能避免在脚手架下交叉面作业。

9.施工前要进行班前安全讲话，对班组成员结合当天施工任务进行安全交底。

10.未按安全规定作业造成事故后果的，按事故严重程度确定处罚额度。