登高架设作业安全操作规程

1. 从事高处作业及登高架设作业的人员要定期体检。经医生诊断，凡患高 血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高处作业及登高架设作业的人员， 不得从事高处作业及登高架设作业。

2. 高处作业及登高架设作业前，必须对有关防护设施及个人安全防护用品 进行检查，不得在存在安全隐患的情况下强令或强行冒险作业。

3. 作业时衣作要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，在没有防护设施的高 空、悬崖和陡坡施工，必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必 须安全、可靠。

4.高处作业所用材料要堆放平稳，不得妨碍作业，并制定防止坠落的措施； 使用工具应有防止工具脱手坠落伤人的措施；工具用完应随手放入工具袋（套） 内。上下传递物件禁止抛掷。

5. 遇有恶劣气候（如风力在六级以上〉影响施工安全时，禁止进行露天高 处及登高架设作业、起重和打桩作业。

6. 使用梯子登高作业，梯子不得缺档，不得垫高使用，如需接长使用，应 有可靠的接地措施，且接头不得超过一处。梯子横挡间距以 300mm 为宜。使用 时上端要固定牢固，下端应有防滑措施。

*7.*单面梯工作角度以 75° ± 5° 为宜；人字梯上部夹角以 35° ～4° 为宜， 使用时第一档或第三档之间应设置拉撑。禁止两人同时在梯子上作业。在通道处 使用梯子，应有人监护或设置围栏。脚手架上禁止使用梯子登高作业。

8. 没有安全防护设施，禁止在屋架的上弦、支撑、桁条、挑架的挑梁和未 固定的构件上行走或作业。高处作业与地面联系，应设通讯装置，专人负责。

9. 乘人的外用电梯、吊笼，应有可靠的安全保护装置。除指派的专业人员 外，禁止攀登起重臂、绳索或随同运料的吊篮、吊装物上下。