物料提升机安全操作规程

1.物料提升机卷扬机部分应符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88—92)和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99〉，并遵守卷扬机安全操作规程。

2.物料提升机的安装应符合说明书或设计计算书要求，并牢固可靠。

3.使用前应对吊篮的安全门、钢丝绳、安全停靠、限位保险装置，联络信号进行检查，并齐全完好，灵敏可靠。

4.缆风绳必须使用直径不小于∮9.3钢丝绳，禁止使用钢筋。缆风绳地锚必须牢固。

5.与建筑结构连接的连墙杆应符合说明书或规范要求，连墙杆不得与脚手架连接。

6.卷扬机钢丝绳必须有符合要求的过路保护。

7.禁止任何人乘吊篮上下。不得超载，物料在吊篮内应均匀分布，不得超出吊篮。

8.各施工层要设牢固可靠的卸料平台及安全门。

9.物料提升机发生故障或维修保养必须停机，切断电源后方可进行。

10.物料提升机必须经验收合格方可使用，验收内容应做到量化，参与验收人员须签名。

11.作业司机应在班前作日常检查和作空载试运行。

12.物料提升机电器控制部分应有接零保护、欠压保护功能。

13.物料提升机必须安装断绳、停靠、超高限位装置，吊篮禁止使用单根钢丝绳。

14.物料提升机基础应有良好的排水措施，并据周边情况，采取避雷措施。

15.操作人员离开岗位或下班时吊篮必须放在地面，不允许停在空中，并应切断电源，锁好开关箱。